



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AISCAN BNE

TYPE	COMPOSITION	Ø EXT mm	TOL. mm	Ø INT. MIN. mm	LONG. m	TOLÉRANCE mm	MANCHON	ÉTIQUETTE PAR TUBE	TUBES BALE	NO ATTACHÉ	
AISCAN-BNE-16	PVC RIGIDE	16	+0 -0,3	10,5	3000	+10 -5	1	1	19	3	
AISCAN-BNE-20	PVC RIGIDE	20	+0 -0,3	14	3000	+10 -5	1	1	19	3	
AISCAN-BNE-25	PVC RIGIDE	25	+0 -0,4	18	3000	+10 -5	1	1	19	3	
AISCAN-BNE-32	PVC RIGIDE	32	+0 -0,4	24,5	3000	+10 -5	1	1	10	3	
AISCAN-BNE-40	PVC RIGIDE	40	+0 -0,4	31,5	3000	+10 -5	1	1	10	3	
AISCAN-BNE-50	PVC RIGIDE	50	+0 -0,5	40,5	3000	+10 -5	1	1	5	3	
AISCAN-BNE-63	PVC RIGIDE	63	+0 -0,6	52	3000	+10 -5	1	1	5	3	

DATE D'ÉMISSION	ÉDITION NO.	DOCUMENT NO.
2015/09	5	EP-BNE

CARACTÉRISTIQUES CONFORME À LA NORME UNE-EN 61386-21	
CODE:	432112540010
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION:	>1250 N
RÉSISTANCE À L'IMPACT:	>2J a -5°C
TEMPÉRATURE D'UTILISATION:	-5+60°C
RIGIDE	OUI
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE:	>2000 V
CAPACITÉ D'ISOLEMENT:	>100 MOhm
INFLUENCES EXTERNES:	IP54
PROPAGATEUR DE FLAMME:	NON
COULEUR:	NOIR

ÉLÉMÉNTS D'ÉTIQUETAGE <i>Chaque rouleau est indicative de :</i>	
Type, nominale, nombre de mètres, norme, Marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.	
Dans chaque tube est spécifique : Type, nominale, norme applicable, code, date, heure et ligne de fabrication et de marquage « CE »	

ACCESSOIRES À UTILISER
TYPE "AISCAN-B" CLIPSABLES C/NOIR

CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
L'INSTALLATION DE CE PRODUIT S'EFFECTUERA SELON LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE R.E.B.T.

- COPIES NON CONTRÔLÉES. CES INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR AISCAN SANS PRÉAVIS -