



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISCAN C PALETIZADO

TIPO	COMPOSICIÓN	Ø EXT mm	TOL. mm	Ø INT. MIN. mm	LONG m	TOLER. mm	Nº ESP	SECUENCIA DE ESPIRAS	CAPAS	RADIO MIN. CURV. mm	Nº ATA.	
AISCAN-C-16	PVC RIGIDO	16	+0 -0,3	10,7	100	+2 -1	94	11-10-11-10-11-10-11-10-10	9	48	4	
AISCAN-C-20	PVC RIGIDO	20	+0 -0,3	13,4	100	+2 -1	76	8-9-8-9-8-9-8-9-8	9	60	4	
AISCAN-C-25	PVC RIGIDO	25	+0 -0,4	18,5	75	+2 -1	M 56 A 59	8-8-8-8-8-8-8 8-9-8-9-8-9-8	7	75	4	
AISCAN-C-32	PVC RIGIDO	32	+0 -0,4	24,3	50	+2 -1	39	7-6-7-6-7-6	6	96	4	
AISCAN-C-40	PVC RIGIDO	40	+0 -0,4	31,2	25	+1 -0,5	20	5-5-5-5	4	160	4	
AISCAN-C-50	PVC RIGIDO	50	+0 -0,5	39,6	25	+1 -0,5	20	5-5-5-5	4	200	4	
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA										
2016/06	7	EP-CM Paletizado										

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61386-22

CODIGO:	222120540010
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:	>320 N
RESISTENCIA AL IMPACTO:	>1J a -5°C
TEMPERATURA MÍN. Y MÁX. DE UTILIZACIÓN:	-5+60°C
CURVABLE	SI
INFLUENCIAS EXTERNAS:	IP54
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
COLOR:	NEGRO

CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO

Cada rollo lleva etiqueta indicativa de:

Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, Marcado "CE",
Instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -